



JETmini

malý, universální, intuitivní

Zaručena vysoká spolehlivost procesu

Mikro zařízení JETmini pro 1 až 2 zóny má sotva velikost krabice od bot, ovšem kvalitou se vyrovná mnohem větším zařízením. Díky nepřetržitému procesu monitorování regulátor teploty v praktickém stohovaném formátu zjišťuje spolehlivost procesů ve vaší výrobě plastů.

JETmini je vhodný pro standardní aplikace vytápění i pro vytápění s různými druhy senzorů a vyniká mimořádně jednoduchým a intuitivním ovládáním. Zároveň i připojení ze strany formy je pro JETmini vyráběno dle vašich požadavků tak, aby vyhovovalo našemu standardu. Bez jakýchkoliv příplatků. To je naše služba pro vás.

Přehled nejdůležitějších funkcí

- ✓ "stohovatelný" mikro regulátor
- ✓ pro 1 až 2 zóny
- ✓ 230V/10A na výstupu
- ✓ řízení mikroprocesorem
- ✓ automatická adaptace zón
- ✓ grafický displej
- ✓ přepínatelné zobrazení teplot °C a °F

Technické údaje

Vstupní čidla:

Termočlánek:

Fe/CuNi Typ J...0 - 500 °C / 32...932 °F

NiCr/Ni Typ K...0 - 700 °C / 32...1292 °F

Odporový termometr:

Pt 100 ...0 - 500 °C / 32...932 °F

Výkonové výstupy:

Max. 230V AC 10 A = max. 3680 W obě zóny, algoritmus bezporuchového spínání přes triaky, jištěno superrychými tavnými pojistkami FF 10 A, 6,3 x 32 mm

Připojení formy:

zákaznický individuální

Síťové napájení:

110 ...240 VAC +15/-15 %, 50/60 Hz

Síťová přípojka:

Hlavní kabel s přípojkou, 4m

Kryt:

Hliník, RAL 5010 modrá

Rozměry: 170 x 70 x 210 mm,

Váha: 1,5 / 2,2 kg

Okolní teplota:

Provoz 0...+40°C,
skladování -20...+70°C

Klimatická stabilita:

rel. vlhkost vzduchu
<90% roční průměr, bez kondenzace

Stupeň krytí:

IP20

Třída ochrany

I

Uživatelské rozhraní



1. 2" Displej
2. Multifunkční ovladač
3. Síťový vypínač

Zadní stěna jednotky

Zadní stěna každého zařízení je nakonfigurována podle specifikací zákazníka a podle vašich individuálních firemních standardů.



1. Síťová jednotka
2. Individuální přípojka formy

Provedení jednotek

Typ	Zóny	Č. výrobku	Teplotní senzory
JETmini 1 - Pt	1	1300-xxxx-01	Pt 100
JETmini 2 - Pt	2	1300-xxxx-02	Pt 100
JETmini 1 - Fe	1	1310-xxxx-01	Fe/CuNi Typ J (+/-)
JETmini 2 - Fe	2	1310-xxxx-02	Fe/CuNi Typ J (+/-)
JETmini 1 - Ni	1	1320-xxxx-01	NiCr/Ni Typ K (+/-)
JETmini 2 - Ni	2	1320-xxxx-02	NiCr/Ni Typ K (+/-)

Speciální design na vyžádání.

xxxx = bude nahrazeno vlastním označením v případě objednávky
Podléhá změnám



EICHLER COMPANY a.s.

Nová 486/32
CZ-591 02 Žďár nad Sázavou

Phone: +420 56 66 29 35 7
info@eichlercompany.cz
www.eichlercompany.cz



Fiege electronic GmbH
Phone: +49 6201 259 58-0

Im Technologiepark 5/1
info@fiege-electronic.com

D-69469 Weinheim www.fiege-electronic.com



Zastoupení pro ČR a SR:
EICHLER COMPANY a.s.
Nová 486/32
591 02 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 565 653 111
info@eichlercompany.com
www.eichlercompany.com