



VERZE: Průměr d1: Hlubkově kaleno. Tělo vyhazovače povrchově leštěno (g6).
 HLAVA: popuštěná
 MATERIÁL: 1.2510 (F 522)
 DŘÍK (d1): 60±2 HRC
 TVRDOST HLAVY: 45±5 HRC
 TEPelná ODOLNOST: nejméně 220° C

L2						30	40	50	65	80	100	125	155
L3						30	40	50	60	80	100	125	160
L						60	80	100	125	160	200	250	315
A (-0,015)	B (-0,015)	d g6	D -0,2	K (-0,05)	r								
0,8	3,5	4,0	8,0	3,0	0,3	•	•	•	•				
1,0	3,5	4,0	8,0	3,0	0,3	•	•	•	•				
1,2	3,5	4,0	8,0	3,0	0,3	•	•	•	•				
0,8	3,8	4,2	8,0	3,0	0,3	•	•	•	•				
1,0	3,8	4,2	8,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•			
1,2	3,8	4,2	8,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•		
1,0	4,5	5,0	10,0	3,0	0,3		•	•	•	•	•		
1,2	4,5	5,0	10,0	3,0	0,3		•	•	•	•	•		
1,5	4,5	5,0	10,0	3,0	0,3		•	•	•	•	•		
1,6	4,5	5,0	10,0	3,0	0,3		•	•	•	•	•		
1,8	4,5	5,0	10,0	3,0	0,5		•	•	•	•	•		
1,0	5,5	6,0	12,0	5,0	0,5		•	•	•	•	•		
1,2	5,5	6,0	12,0	5,0	0,5		•	•	•	•	•		
1,5	5,5	6,0	12,0	5,0	0,5			•	•	•	•		
1,6	5,5	6,0	12,0	5,0	0,5			•	•	•	•		
1,8	5,5	6,0	12,0	5,0	0,5				•	•	•		
2,0	5,5	6,0	12,0	5,0	0,5				•	•	•		
1,2	7,5	8,0	14,0	5,0	0,5				•	•	•		
1,5	7,5	8,0	14,0	5,0	0,5				•	•	•		
1,6	7,5	8,0	14,0	5,0	0,5				•	•	•		
1,8	7,5	8,0	14,0	5,0	0,5					•	•		
2,0	7,5	8,0	14,0	5,0	0,5					•	•		
1,5	9,5	10,0	16,0	5,0	0,5						•	•	
1,8	9,5	10,0	16,0	5,0	0,5						•	•	
2,0	9,5	10,0	16,0	5,0	0,5						•	•	•
2,0	11,5	12,0	18,0	7,0	0,8						•	•	•

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
106 - 1,8 × 4,5 × 125
 (106 - A × B × L)

DALŠÍ VELIKOSTI VYHAZOVAČŮ A MATERIÁLŮ NA POPTÁNÍ